



# MALTA FINE DI GRASSELLO E SABBIA



DISPONIBLE EN SACOS DE **25KG**

## DESCRIPCIÓN

Malta Fine es un revoque de acabado listo para usar a base de masilla de cal y arenas clasificadas.

## UTILIZACIÓN

Malta Fine se utiliza como revoque de acabado para uso civil sobre revoques base como Intonaco di Calce Naturale o Bio Beton® 500 Venezia. Sólo para uso interno.

## PROCESAMIENTO

Aplicar con la llana metálica hasta un espesor máximo de 3 mm. Después de la aplicación, humedecer y terminar con una llana de esponja. No requiere refuerzo de malla.

## PREPARACIÓN DEL FONDO

La superficie a recubrir debe ser plana, coplanaria y libre de polvo y suciedad. Cualquier rastro de aceites, grasas, ceras, etc. hay que quitarlo antes. Malta Fine se puede aplicar sobre soporte seco de revoque después de haberlo humedecido previamente.

## ALMACENAMIENTO

Si está protegido de las heladas, no tiene límites de duración.

## DATOS TÉCNICOS

Peso específico	aprox. 1.700 kg/m <sup>3</sup>
Granulometría	< 0,6 mm
Rendimiento	aprox. 3-4 kg/m <sup>2</sup>
Espesor máximo de aplicación	aprox. 3 mm
Resistencia a la difusión del vapor - EN 1015-19	$\mu \leq 9$ (valor medido)
Coefficiente de absorción de agua por capilaridad - EN 1015-18	W0
Coefficiente de conductividad térmica - EN 1745	$\lambda = 0,45$ W/m·K (valor tabulado)
Clase	de acuerdo con el estándar UNI EN 998-1