

## ENDUITS ET FINITIONS



# MALTA FINE DI GRASSELLO E SABBIA



DISPONIBLE EN SACS DE 25KG

## DESCRIPTION

**Malta Fine** est un enduit de finition prêt à l'emploi à base de mastic à la chaux et de sables classés.

## EMPLOI

**Malta Fine** est utilisé comme enduit de finition à usage civil sur des enduits de fond de type **Intonaco di Calce Naturale** ou **Bio Beton® 500 Venezia**. Pour usage interne uniquement.

## USINAGE

Appliquer avec la truelle métallique jusqu'à une épaisseur maximale de 3 mm. Après l'application, humidifier et finir avec une truelle éponge. Il ne nécessite pas de blindage avec treillis.

## PRÉPARATION DU FOND

La surface à revêtir doit être plane, coplanaire et exempte de poussière et de saleté. Toute trace d'huile, de graisse, de cire, etc. doit être préalablement enlevée. **Malta Fine** peut être appliqué sur l'enduit de fond sec après l'avoir préalablement humidifié.

## CONSERVATION

S'il est protégé du gel, il n'a pas de limite de durée.

## DONNÉES TECHNIQUES

Poids spécifique	env. 1.700 kg/m <sup>3</sup>
Granulométrie	< 0,6 mm
Rendement	ca. 3-4 kg/m <sup>2</sup>
Épaisseur maximale d'application	ca. 3 mm
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur - EN 1015-19	$\mu \leq 9$ (valeur mesurée)
Coefficient d'absorption d'eau par capillarité - EN 1015-18	W0
Coefficient de conductivité thermique - EN 1745	$\lambda = 0,45$ W/m·K (valeur tabulée)
Classe	GP-CSI-W0 selon la norme UNI EN 998-1

