

# UNTERUNDOBERPUTZ



## MALTA FINE DI GRASSELLO E SABBIA



ERHÄLTlich IN SACKGEBINDEN ZU 25 KG

### BESCHREIBUNG

»Malta Fine« Feinputzmörtel ist ein gebrauchsfertiger Oberputz auf -Sumpfkalk-Sand-Basis mit abgestuften Korngrößen.

### VERWENDUNG

»Malta Fine« Feinputzmörtel wird als Oberputz in beschichtungsfähiger Oberflächenqualität auf Grundputzen wie »Intonaco di Calce Naturale« Naturkalkputz oder »Bio Beton® 500 Venezia« Dämmputz eingesetzt. Verwendung nur als Innenputz.

### VERARBEITUNG

Auftrag mittels Glättkelle mit einer maximalen Schichtdicke von 3 mm. Nach dem Auftragen anfeuchten und mittels Schwammbrett abreiben. Es ist keine Putzbewehrung erforderlich..

### UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Putzgrund muss gerade, ebenflächig sowie frei von Staub und sonstigen Verunreinigungen sein. Etwaige Öl-, Fett- oder Wachsrückstände usw. sind vorher zu entfernen. »Malta Fine« Feinputzmörtel kann auf den trockenen und vorher angefeuchteten Unterputz aufgetragen werden.

### LAGERUNG

Vor Feuchtigkeit geschützt ist das Produkt unbegrenzt haltbar.

### TECHNISCHE DATEN

Rohdichte	ca. 1.700 kg/m <sup>3</sup>
Korngrößenverteilung	< 0,6 mm
Ergiebigkeit	ca. 3-4 kg/m <sup>2</sup>
Maximale Auftragsdicke	ca. 3 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstand – EN 1015-19	$\mu \leq 9$ (gemessen)
Kapillare Wasseraufnahme – EN 1015-18	W0
Wärmeleitfähigkeit – EN 1745	$\lambda = 0,45$ W/(m·K) (tabellierter Wert)
Klasse	GP-CSI-W0 gemäß EN 998-1