

DISPONIBILE IN SACCHI DA 25 KG

# **DESCRIZIONE**

Malta Fine è un intonaco di finitura pronto all'uso a base di grassello di calce e sabbie classificate.

# **IMPIEGO**

Malta Fine viene impiegata come intonaco di finitura ad uso civile su intonaci di fondo tipo Intonaco di Calce Naturale o Bio Beton® 500 Venezia. Solo per uso interno.

La superficie da rivestire deve essere piana, complanare e libera da polvere e sporco. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse. Malta Fine può essere applicata su intonaco di fondo asciutto dopo averlo preventivamente inumidito.

# **LAVORAZIONE**

Applicare con la spatola metallica fino ad uno spessore massimo di 3 mm. Dopo l'applicazione inumidire e rifinire con un frattazzino di spugna. Non necessita di armatura con rete.

# **CONSERVAZIONE**

Se protetta dal gelo non ha limiti di durata

PREPARAZIONE DEL FONDO

### DATI TECNICI

Peso specifico	ca. 1.700 kg/m³
Granulometria	< 0,6 mm
Resa	ca. 3-4 kg/m²
Spessore massimo di applicazione	ca. 3 mm
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore - EN 1015-19	μ ≤ 9 (valore misurato)
Coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità - EN 1015-18	WO
Coefficiente di conducibilità termica - EN 1745	λ = 0,45 W/m·K (valore tabulato)
Classe	GP-CSI-W0 secondo la Norma UNI EN 998-1