

ENDUITS ET FINITIONS



CANAPULINO®



DISPONIBLE EN SEAUX DE 20KG - RENDEMENT PAR SÉAU : 3 M² POUR 5 MM D'ÉPAISSEUR

DESCRIPTION

Canapulino est une finition en pâte de Grassello di calce vieilli 18 mois et **Canapulo Fine 0-6** avec ajout de Carbonati di Calcio (couleur naturelle) ou Polvere di Cocciopesto ou Terre colorate (couleur au choix). L'absence totale de liants hydrauliques et la forte composante en cellulose maximisent la respirabilité de la maçonnerie et font de **Canapulino** la solution idéale pour la consolidation et l'achèvement de finitions, d'enduits et de maçonneries. Dessalant et déshumidifiant grâce à sa haute capacité hygroscopique, c'est un excellent régulateur d'humidité sur les murs neufs et existants. Il garantit un maximum de salubrité et améliore considérablement le confort d'habitat des environnements.

APPLICATIONS

Produit prêt à l'emploi à appliquer manuellement avec une épaisseur de 5 à 10 mm. Avant l'application, retirer l'enduit existant s'il est détérioré et s'assurer que le support soit exempt de parties friables. Appliquer une première couche de **Canapulino** pour crépi sur la maçonnerie et appliquer ensuite plusieurs couches jusqu'à l'épaisseur souhaitée, niveler et talocher.

Poids spécifique	1.110 kg/m ³
Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau - μ	4,5

REMARQUES

Le bureau technique TecnoCanapa est disponible pour une éventuelle assistance avant, pendant et après les phases de traitement.

La société met en œuvre un processus constant d'amélioration et de modification de ses produits.

Les données techniques, les emballages et les paquets sont donc nécessairement exposés à des changements sans préavis. Les clients peuvent toujours vérifier auprès de la société : les données techniques, la documentation et les échantillonnages.

Pour une utilisation optimale des produits, il est recommandé de suivre fidèlement les instructions figurant sur les fiches techniques du produit et dans le manuel de pose Biomattone®.