

UNTER- UND OBERPUTZ



MALTA FINE DI GRASSELLO E SABBIA



ERHÄLTLICH IN SACKGEBINDEN ZU 25 KG

BESCHREIBUNG

Malta Fine Feinputzmörtel ist ein gebrauchsfertiger Oberputz auf -Sumpfkalk-Sand-Basis mit abgestuften Korngrößen..

VERWENDUNG

Malta Fine Feinputzmörtel wird als Oberputz in beschichtungsfähiger Oberflächenqualität auf Grundputzen wie **Intonaco di Calce Naturale** Naturkalkputz oder **Bio Beton® 500 Venezia** Dämmputz eingesetzt. Verwendung nur als Innenputz.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Putzgrund muss gerade, ebenflächig sowie frei von Staub und sonstigen Verunreinigungen sein. Etwaige Öl-, Fett- oder Wachsrückstände usw. sind vorher zu entfernen.

Malta Fine Feinputzmörtel kann auf den trockenen und vorher angefeuchteten Unterputz aufgetragen werden.

VERARBEITUNG

Auftrag mittels Glättkelle mit einer maximalen Schichtdicke von 3 mm. Nach dem Auftragen anfeuchten und mittels Schwammbrett abreiben. Es ist keine Putzbewehrung erforderlich.

LAGERUNG

Vor Feuchtigkeit geschützt ist das Produkt unbegrenzt haltbar.

TECHNISCHE DATEN

Rohdichte	ca. 1.700 kg/m ³
Korngrößenverteilung	< 0,6 mm
Ergiebigkeit	ca. 3-4 kg/m ²
Maximale Auftragsdicke	ca. 3 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstand - EN 1015-19	$\mu \leq 9$ (gemessen)
Kapillare Wasseraufnahme - EN 1015-18	W0
Wärmeleitfähigkeit - EN 1745	$\lambda = 0,45$ W/m·K (tabellierter Wert))
Klasse	GP-CSI-W0 gemäß EN 998-1