

ENDUITS ET FINITIONS



MALTA FINE DI GRASSELLO E SABBIA



DISPONIBLE EN SACS DE **25KG**

DESCRIPTION

Malta Fine est un enduit de finition prêt à l'emploi à base de mastic à la chaux et de sables classés.

EMPLEO

Malta Fine est utilisé comme enduit de finition à usage civil sur des enduits de fond de type **Intonaco di Calce Naturale** ou **Bio Beton® 500 Venezia**. Pour usage interne uniquement.

PRÉPARATION DU FOND

La surface à revêtir doit être plane, coplanaire et exempte de poussière et de saleté. Toute trace d'huile, de graisse, de cire, etc. doit être préalablement enlevée. **Malta Fine** peut être appliqué sur l'enduit de fond sec après l'avoir préalablement humidifié.

USINAGE

Appliquer avec la truelle métallique jusqu'à une épaisseur maximale de 3 mm. Après l'application, humidifier et finir avec une truelle éponge. Il ne nécessite pas de blindage avec treillis.

CONSERVATION

S'il est protégé du gel, il n'a pas de limite de durée.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids spécifique	env. 1.700 kg/m ³
Granulométrie	< 0,6 mm
Rendement	ca. 3-4 kg/m ²
Épaisseur maximale d'application	ca. 3 mm
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur - EN 1015-19	$\mu \leq 9$ (valeur mesurée)
Coefficient d'absorption d'eau par capillarité - EN 1015-18	WO
Coefficient de conductivité thermique - EN 1745	$\lambda = 0,45$ W/m·K (valeur tabulée)
Classe	GP-CSI-WO selon la norme UNI EN 998-1