

BIOMATTONE BA08

Blocco in calce aerea e canapulo

DESCRIZIONE VOCE

Fornitura e posa in opera di Biomattone® sp 8 cm, termoisolante e traspirante, realizzato mediante miscela di Canapulo Grosso, Legante Dolomitico Naturale e Additivo Probiotico (densità 310 kg/mc, conducibilità termica 0.044 W/mK - μ 4.5), oltre che di malta di allettamento premiscelata in polvere con Canapulo Fine 0-6mm, classe M5. Adatti alla realizzazione di murature di tamponamento interne ed esterne (murature non portanti), isolamento a cappotto di pareti perimetrali esterne, isolamento interno per pareti perimetrali, pareti divisorie.

Voce comprensiva di manodopera, materiali e trasporto.

Misurazione vuoto per pieno (Vpp) fino a 4,5 mq.
Per bucatore di ampiezza superiore verrà conteggiata una superficie di 4,5 mq.

- Escluso ponteggio, opere accessorie (es. impermeabilizzazione del primo corso);
- Esclusi eventuali supporti per le murature a sbalzo;
- Esclusi eventuali architravi di luce superiore a 3 mt;
- Escluso intonaco e stabilitura;
- Escluso tinteggiatura;
- Esclusi tracciamenti ed elaborati grafici.



NOTE

Tecnocanapa · Senini Srl si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nel presente documento. La versione aggiornata è disponibile sul sito <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>. Il presente documento annulla e sostituisce ogni versione precedente.