

BIOMATTONE BA08

Block aus Luftkalk und Canapulo

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Lieferung und Einbau von Biomattone®, Stärke

8 cm, wärmedämmend und diffusionsoffen, hergestellt aus einer Mischung von Canapulo Grosso, Natürlichem Dolomitbindemittel und Probiotischem Zusatzstoff (Dichte 310 kg/m³, Wärmeleitfähigkeit 0,044 W/mK - μ 4,5), sowie aus werkseitig vorgemischtem Pulver-Verlegemörtel mit Canapulo Fine 0-6mm, Klasse M5. Geeignet für die Ausführung von innen- und außenliegendem Aufschüttungsmauerwerk (nichttragendes Mauerwerk), Wärmedämmverbundsystem (WDVS) an Außenwänden, Innendämmung von Außenwänden sowie Trennwände.

Die Position umfasst Arbeitskraft, Material und Transport.

Aufmaß ohne Abzug der Öffnungen (Vpp) bis 4,5 m². Bei größeren Öffnungen wird eine Fläche von 4,5 m² berechnet.

- Gerüst und Nebenarbeiten ausgeschlossen (z. B. Abdichtung der ersten Schicht);
- Etwaige Abstützungen für auskragendes Mauerwerk ausgeschlossen;
- Etwaige Stürze mit einer Spannweite von über 3 m ausgeschlossen;
- Putz und Glattschicht ausgeschlossen;
- Anstrich ausgeschlossen.
- Absteckungsarbeiten und grafische Unterlagen ausgeschlossen.



HINWEISE

Tecnocanapa · Senini Srl behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Angaben zu ändern und/oder zu aktualisieren.

Die aktualisierte Version ist auf der Website verfügbar: <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

Dieses Dokument hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie.