

BIOMATTONE BA08

Bloque de cal aérea y Canapulo

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Suministro y colocación de Biomattone®, espesor 8 cm, termoaislante y transpirable, realizado mediante una mezcla de Canapulo Grosso, Ligante Dolomítico Natural y Aditivo Probiótico (densidad 310 kg/m³, conductividad térmica 0,044 W/mK - μ 4,5), además de mortero de asiento premezclado en polvo con Canapulo Fine 0-6mm, clase M5. Adecuados para la realización de mampostería de cerramiento interior y exterior (muros no portantes), aislamiento térmico por el exterior (SATE) de muros perimetrales exteriores, aislamiento interior de muros perimetrales y tabiques divisorios.

Partida que incluye mano de obra, materiales y transporte.

Medición a hueco por macizo (Vpp) hasta 4,5 m². Para huecos de mayor tamaño se contabilizará una superficie de 4,5 m².

- Se excluyen andamios y trabajos accesorios (p. ej. impermeabilización de la primera hilada);
- Se excluyen eventuales soportes para muros en voladizo;
- Se excluyen eventuales dinteles de luz superior a 3 m;
- Se excluyen enlucido y capa de acabado alisada;
- Se excluye pintura.
- Se excluyen replanteos y documentación gráfica.



NOTAS

Tecnocanapa · Senini Srl se reserva la posibilidad de modificar y/o actualizar los datos contenidos en el presente documento.

La versión actualizada está disponible en el sitio web <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

El presente documento anula y sustituye cualquier versión anterior.