

BIOMATTONE BA08

Bloc en chaux aérienne et Canapulo

DESCRIPTION DE L'ARTICLE

Fourniture et pose de Biomattone® ép. 8 cm, thermo-isolant et perméable à la vapeur, réalisé au moyen d'un mélange de Canapulo Grosso, Liant Dolomitique Naturel et Additif Probiotique (densité 310 kg/m³, conductivité thermique 0,044 W/mK - μ 4,5), ainsi que de mortier de pose prémélangé en poudre avec Canapulo Fine 0-6mm, classe M5. Adaptés à la réalisation de maçonneries de remplissage intérieures et extérieures (maçonneries non porteuses), isolation thermique par l'extérieur (ITE) des murs périphériques extérieurs, isolation intérieure des murs périphériques, cloisons de séparation.

Article incluant main d'œuvre, matériaux et transport.

Mesurage plein pour vide (Vpp) jusqu'à 4,5 m².
Pour les ouvertures de dimensions supérieures, une surface de 4,5 m² sera comptabilisée.

- Échafaudage et travaux annexes exclus (ex. imperméabilisation du premier rang);
- Supports éventuels pour maçonneries en porte-à-faux exclus;
- Linteaux éventuels de portée supérieure à 3 m exclus;
- Enduit et couche de lissage exclus;
- Peinture exclue.
- Tracés d'implantation et documents graphiques exclus.



NOTES

Tecnocanapa · Senini Srl se réserve la possibilité de modifier et/ou mettre à jour les données figurant dans le présent document.

La version mise à jour est disponible sur le site <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

Le présent document annule et remplace toute version précédente.