

INTONACO E CANAPA

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Lieferung und Auftrag von Intonaco e Canapa Stärke ca. 1,5 cm, ausgeführt mit diffusionsoffenem mineralischem Putz, werkseitig vorgemischt in Pulverform auf Basis von natürlichem hydraulischem Kalk NHL 5 und Canapulo Fine 0-6mm; spezifische Rezeptur mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit, ausgewählte kieselsäure- und kalkhaltige Zuschlagstoffe, dosiert nach einer geeigneten Korngrößenverteilung von 0-2 mm, spezifische Zusatzstoffe zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit, Diffusionsoffenheit und Haftung auf dem Untergrund - $\mu < 6$ - Wärmeleitfähigkeit 0,45 W/mK - Brandverhalten A1 - CE-gekennzeichnet gemäß Norm EN 998-1, hellbeige-haselnussfarben, hergestellt durch Kalzinierung von kieselsäurereichem Mergelkalkstein, bei niedriger Temperatur mit Kohle gebrannt (unter 1100°C), sowie aus reinen karbonatischen Sanden, ohne Zusatz von hydraulischen Bindemitteln jeglicher Art (Klinker, Zement, Flugasche, Hochofenschlacke usw.). Verstärkungen mit armiertem Glättspachtel sind in den am stärksten beanspruchten Fassadenbereichen vorgesehen (zum Beispiel um Tür- und Fensteröffnungen, an Materialübergängen).

Die Position umfasst Arbeitskraft, Material und Transport.

Aufmaß ohne Abzug der Öffnungen (Vpp) bis 4,5 m².

Bei größeren Öffnungen wird eine Fläche von 4,5 m² berechnet.

- Gerüst und Nebenarbeiten ausgeschlossen;
- Oberflächenfinish ausgeschlossen;
- Anstrich ausgeschlossen.

HINWEISE

Tecnocanapa · Senini Srl behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Angaben zu ändern und/oder zu aktualisieren.

Die aktualisierte Version ist auf der Website verfügbar: <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

Dieses Dokument hebt alle vorherigen Versionen auf und ersetzt sie.

