

BIO BETON® 500 VENEZIA SP. 1,5 CM

POSITIONSBESCHREIBUNG

Lieferung und Einbau von Bio Beton® 500 Venezia auf Basis eines Biokomposits aus feinem Hanfschäben, natürlichem Dolomitbindemittel und probiotischem Zusatzstoff (Dichte 500 kg/m³ - Wärmeleitfähigkeit 0,12 W/mK - μ 4.5). Vorgemischt geliefert in Eimern zu 20 kg. Von Fachpersonal bündig an Führungsschienen in einer Dicke von 1,5 cm aufgetragen, in zwei Schichten nass in nass.

Position einschließlich Arbeitskraft, Material und Transport.

Bruttoflächenmessung, Öffnungen nicht abgezogen

(Vpp), bis zu 4,5 m².

Bei größeren Öffnungen wird eine Fläche von 4,5 m² berechnet.

- Gerüst und Nebenarbeiten ausgeschlossen;
- Anstrich ausgeschlossen.



HINWEISE

Tecnocanapa · Senini Srl behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument angegebenen Daten zu ändern und/oder zu aktualisieren.

Die aktualisierte Version ist verfügbar auf der Website <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

Das vorliegende Dokument annulliert und ersetzt jede vorherige Version.