

BIOMATTONE BA08

Bloc en chaux aérienne et chènevotte

DESCRIPTION DU POSTE

Fourniture et pose de Biomattone® ép. 8 cm, thermo-isolant et perspirant, réalisé à partir d'un mélange de chènevotte grossière, de liant dolomitique naturel et d'additif probiotique (densité 310 kg/m³, conductivité thermique 0.044 W/mK - μ 4.5), ainsi que d'un mortier de pose prémélangé en poudre avec chènevotte fine 0-6mm, classe M5. Adaptés à la réalisation de maçonneries de remplissage intérieures et extérieures (maçonneries non porteuses), isolation par l'extérieur des murs périphériques, isolation intérieure des murs périphériques, cloisons de séparation.

Poste incluant main-d'œuvre, matériaux et transport.

Métré surface pleine, ouvertures non déduites (Vpp),

jusqu'à 4,5 m².

Pour les ouvertures de plus grande largeur, une surface de 4,5 m² sera comptabilisée.

- Échafaudage et ouvrages annexes exclus (ex. imperméabilisation du premier rang);
- Supports éventuels pour maçonneries en porte-à-faux exclus;
- Linteaux éventuels de portée supérieure à 3 m exclus;
- Enduit et couche de finition exclus;
- Peinture exclue;
- Traçages et documents graphiques exclus.



NOTES

Tecnocanapa · Senini Srl se réserve la possibilité de modifier et/ou mettre à jour les données indiquées dans le présent document.

La version mise à jour est disponible sur le site <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

Le présent document annule et remplace toute version précédente.