

BIOMATTONE BA12

Bloque de cal aérea y cañamiza

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Suministro y colocación de Biomattone® espesor 12 cm, termoaislante y transpirable, realizado mediante una mezcla de cañamiza gruesa, ligante dolomítico natural y aditivo probiótico (densidad 310 kg/m³, conductividad térmica 0.044 W/mK - μ 4.5), además de un mortero de asiento premezclado en polvo con cañamiza fina 0-6mm, clase M5. Aptos para la realización de muros de cerramiento interiores y exteriores (muros no portantes), aislamiento térmico exterior de muros perimetrales, aislamiento interior de muros perimetrales, tabiques divisorios.

Partida que incluye mano de obra, materiales y transporte.

Medición en bruto, sin deducir huecos (Vpp), hasta 4,5 m².

Para huecos de mayor anchura se contabilizará una superficie de 4,5 m².

- Andamio y obras accesorias excluidos (por ejemplo, impermeabilización de la primera hilada);
- Excluidos posibles apoyos para muros en voladizo;
- Excluidos posibles dinteles de luz superior a 3 m;
- Excluidos enlucido y revoco de acabado;
- Excluida la pintura;
- Excluidos replanteos y documentación gráfica.



NOTAS

Tecnocanapa · Senini Srl se reserva la posibilidad de modificar y/o actualizar los datos indicados en el presente documento.

La versión actualizada está disponible en el sitio <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

El presente documento anula y sustituye cualquier versión anterior.