

CANAPULINO

POSITIONSBESCHREIBUNG

Lieferung und Einbau von Canapulino Innen-/Außen-Strukturfinish in Paste, aufzutragen in zwei Schichten nass in nass in einer Dicke von 6 mm, ein Biokomposit auf Basis von 18 Monate gereiftem Kalkteig, feinem Hanfschäben 0-6 mm, probiotischen Mikroorganismen mit Zusatz von Calciumcarbonat-Füllstoff. Einfärbung auf Anfrage mit Erdpigmenten oder Cocciopesto. Vorgemischt geliefert in Eimern zu 20 L. Manueller Einbau durch Fachpersonal.

Position einschließlich Arbeitskraft, Material und Transport.

Bruttoflächenmessung, Öffnungen nicht abgezogen (Vpp), bis zu 4,5 m². Bei größeren Öffnungen wird eine Fläche von 4,5 m² berechnet.

- Gerüst und Nebenarbeiten ausgeschlossen;
- Grundputz ausgeschlossen.



HINWEISE

Tecnocanapa · Senini Srl behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument angegebenen Daten zu ändern und/oder zu aktualisieren.

Die aktualisierte Version ist verfügbar auf der Website <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

Das vorliegende Dokument annulliert und ersetzt jede vorherige Version.