

TABIQUE DIVISORIO COMPUESTO POR UNA PLACA DOBLE DE FIBRA DE YESO Y PANELES DE FIBRA DE CÁÑAMO CANAFIBER INTERCAPEDINE

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Suministro y colocación de un tabique divisorio realizado con dos placas simples de fibra de yeso Fermacell, espesor 12.5 mm, sobre subestructura de listones de madera insertados en guías horizontales en perfil «U» de chapa galvanizada fijadas al suelo y al techo, con panel aislante interpuesto. Las placas se colocarán a matajuntas entre sí y las juntas entre placas se rejuntarán adecuadamente.

Suministro y colocación de paneles aislantes Canafiber Intercapedine de fibra de cáñamo espesor 8 cm (densidad 30 kg/m³, conductividad térmica 0,04 W/mK) insertados en la cámara entre las placas.

Partida que incluye mano de obra, materiales y transporte en un radio de 130 km desde Montichiari BS.

Medición en bruto, sin deducir huecos (Vpp), hasta 4,5 m². Para huecos de mayor anchura se contabilizará una superficie de 4,5.

- Excluido el alisado.
- Excluida la pintura.
- Excluidos replanteos y documentación gráfica



NOTAS

Tecnocanapa · Senini Srl se reserva la posibilidad de modificar y/o actualizar los datos indicados en el presente documento.

La versión actualizada está disponible en el sitio <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

El presente documento anula y sustituye cualquier versión anterior.