

CLOISON DE SÉPARATION COMPOSÉE D'UNE PLAQUE DOUBLE EN FIBRES-GYPSE ET DE PANNEAUX EN FIBRE DE CHANVRE CANAFIBER INTERCAPEDINE

DESCRIPTION DU POSTE

Fourniture et pose d'une cloison de séparation réalisée

avec deux plaques simples en fibres-gypse Fermacell, épaisseur 12.5 mm, sur ossature en tasseaux de bois insérés dans des rails horizontaux en tôle galvanisée en forme de « U » fixés au sol et au plafond, avec panneau isolant intercalé. Les plaques seront posées en quinconce et les joints entre plaques seront correctement rebouchés.

Fourniture et pose de panneaux isolants Canafiber Intercapedine en fibre de chanvre ép. 8 cm (densité 30 kg/m³, conductivité thermique 0,04 W/mK) insérés dans la lame d'air entre les plaques.

Poste incluant main-d'œuvre, matériaux et transport dans un rayon de 130 km de Montichiari BS.

Métré surface pleine, ouvertures non déduites (Vpp), jusqu'à 4,5 m². Pour les ouvertures de plus grande largeur, une surface de 4,5 sera comptabilisée.

- Enduit de lissage exclu.
- Peinture exclue.
- Traçages et documents graphiques exclus



NOTES

Tecnocanapa · Senini Srl se réserve la possibilité de modifier et/ou mettre à jour les données indiquées dans le présent document.

La version mise à jour est disponible sur le site <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

Le présent document annule et remplace toute version précédente.