

STABILITURA NATURALE TRASPIRANTE PLUS

Äußerer Schlussputz

POSITIONSBESCHREIBUNG

Lieferung und Einbau von SNT+ (Stabilitura Naturale Traspirante Plus) armiert mit vollflächigem Gewebe, aufzutragen in drei Schichten für eine gesamte Richtdicke von 6 mm auf perfekt ebenem Rauputz, hergestellt mit einem diffusionsoffenen mineralischen Schlussputz auf Basis von natürlichem Hydraulikkalk aus Wasselonne NHL 2. Vorgemischtes Pulver auf Basis von natürlichem Hydraulikkalk, ausgewählte und geeignet dosierte Kalksteinzuschläge mit Körnungskurve 0-1mm, spezifische Zusatzstoffe zur Verbesserung von Leistung und Qualität hinsichtlich Verarbeitbarkeit, Diffusionsoffenheit und Haftung, $\mu < 15$, Farbe helles Haselnussbeige, CE-gekennzeichnet gemäß EN 998-1. Gefilzte Oberfläche.
Position einschließlich Arbeitskraft, Material und Transport.

Bruttoflächenmessung, Öffnungen nicht abgezogen

(Vpp), bis zu 4,5 m².

Bei größeren Öffnungen wird eine Fläche von 4,5 m² berechnet.

- Gerüst und Nebenarbeiten ausgeschlossen;
- Grundputz ausgeschlossen;
- Anstrich ausgeschlossen;
- Transport ausgeschlossen.



HINWEISE

Tecnocanapa · Senini Srl behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument angegebenen Daten zu ändern und/oder zu aktualisieren.

Die aktualisierte Version ist verfügbar auf der Website <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

Das vorliegende Dokument annulliert und ersetzt jede vorherige Version.