

STABILITURA NATURALE TRASPIRANTE PLUS

Acabado exterior fratasado

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

Suministro y colocación de SNT+ (Stabilitura Naturale Traspirante Plus) armada con malla en toda la superficie, a aplicar en tres manos para un espesor total indicativo de 6 mm sobre revocos rústicos perfectamente planos, realizada mediante un acabado mineral transpirable a base de cal hidráulica natural de Wasselonne NHL 2. Premezclada en polvo a base de cal hidráulica natural, áridos calizos seleccionados y dosificados adecuadamente con curva granulométrica 0-1mm, aditivos específicos destinados a mejorar las prestaciones y calidad de trabajabilidad, transpirabilidad y adherencia, $\mu < 15$, color beige avellana claro, marcado CE según EN 998-1. Acabado fratasado fino.

Partida que incluye mano de obra, materiales y transporte.

Medición en bruto, sin deducir huecos (Vpp), hasta 4,5

m².

Para huecos de mayor anchura se contabilizará una superficie de 4,5 m².

- Andamio y obras accesorias excluidos;
- Excluido el revoco base;
- Excluida la pintura;
- Excluido el transporte.



NOTAS

Tecnocanapa · Senini Srl se reserva la posibilidad de modificar y/o actualizar los datos indicados en el presente documento.

La versión actualizada está disponible en el sitio <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

El presente documento anula y sustituye cualquier versión anterior.