

STABILITURA NATURALE TRASPIRANTE PLUS

Couche de finition extérieure

DESCRIPTION DU POSTE

Fourniture et pose de SNT+ (Stabilitura Naturale Traspirante Plus) armée d'une trame sur toute la surface, à appliquer en trois passes pour une épaisseur totale indicative de 6 mm sur enduits bruts parfaitement plans, réalisée avec une couche de finition minérale perspirante à base de chaux hydraulique naturelle de Wasselonne NHL 2. Prémélangée en poudre à base de chaux hydraulique naturelle, granulats calcaires sélectionnés et dosés de façon appropriée selon une courbe granulométrique 0-1mm, additifs spécifiques destinés à améliorer les performances et la qualité de maniabilité, de perspiration et d'adhérence, $\mu < 15$, couleur beige noisette clair, marquage CE selon EN 998-1. Finition talochée fine.

Poste incluant main-d'œuvre, matériaux et transport.

Métré surface pleine, ouvertures non déduites (Vpp),

jusqu'à 4,5 m².

Pour les ouvertures de plus grande largeur, une surface de 4,5 m² sera comptabilisée.

- Échafaudage et ouvrages annexes exclus;
- Enduit de corps exclu;
- Peinture exclue;
- Transport exclu.



NOTES

Tecnocanapa · Senini Srl se réserve la possibilité de modifier et/ou mettre à jour les données indiquées dans le présent document.

La version mise à jour est disponible sur le site <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

Le présent document annule et remplace toute version précédente.